

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Proizvod: HEMISOL 30V - vodoispirljivi hladni odmašćivač

Primjena: koristi se kao efikasan odmašćivač za vanjsko pranje motora automobila, poljoprivrednih i radnih mašina. U industriji i radionicama za razna odmašćivanja cjevovoda, podova, alata i opreme.

Nanosi se četkom, prskanjem ili potapanjem, nakon 10-15 min ispire se mlazom vode.

Zatim se površina metala osuši zrakom ili na neki drugi pogodan način.

Ne izaziva koroziju metala, ne nagriza gumu, plastiku i boju, te nije otrovan.

Napomena: sva sredstva koja se odmašćuju prije nanošenja Hemisola 30V moraju biti hladna.

Sastav: Proizvodi se od kvalitetnog solventa emulgatora i koemulgatora.

Fizičko – hemijske karakteristike

Karakteristike	Jedinica mjere	Vrijednost	Metoda
Izgled	Vizuelno	Bistar	-
Gustina na 20°C	kg/m ³	790 – 820	BAS ISO 3675
Temperatura paljenja, min	°C	38	BAS EN ISO 2719
Grupa zapaljivosti	-	II	-
Korozija, Cu 3h, 100 °C	Etalon	1a	ASTM D 130

Pakovanje: PET boca 1 lit, 1 lit sa prskalicom,
plastični kanister 5 lit
metalno bure 200 lit

RJ HEMIJA