

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Proizvod: NOVOFUG - viskoelastomerna masa za zalijevanje pukotina vrućim postupkom

Primjena: koristi se za zalijevanje i zaptivanje pukotina i spojeva u asfaltu i betonu .

Ima široku primjenu u cestogradnji, građevinarstvu i hidrogradnji.

Način ugradnje: prije ugradnje **Novofuga**, pukotinu treba obraditi, očistiti i otprašiti.

Bočne strane premazati hladnim bitumenskim premazom **Novofug prajmer**.

Limene kante se rasijeku i odvoje od bitumenske mase. Masa se usitni i topi u kotlovima sa indirektnim zagrijavanjem na 180 °C. Vruća homogenizirana masa odmah se ugrađuje na osušeni prednamaz. Zbog slijeganja mase pukotina se zapunjava dva puta. Utrošak materijala je približno 1,2 kg/dm³.

Sastav: Novofug masa je polimerbitumensko vezivo oplemenjeno i stabilizirano:

Elastomerima, omekšivačima i gumenim granulatom

Fizičko-hemijske karakteristike

Karakteristika	Jed. mjere	Uslovi prema BAS U.M3.095	Novofug
Moć zalivanja pri 185°C	-	dobra	dobra
Temperatura zalivanja	°C	navesti	185
Tačka razmekšanja bitumenske smješe prema PK	°C	-	min.85
Sadržaj punila	%	max.50	20
Postojanost na toploti po NÜSSEL-u pri 45°C/24 h	-	max.8	max.8
Rastegljivost i ljepljivost po Rabe pri -10°C , 15X30mm	mm	min.5	min.5
Otpornost protiv taloženja 150°C/30min.	%	max.5	max.5

Pakovanje: limena kanta 25 kg

RJ HEMIJA

MBS: 85-01-0158-09; Sud Dobo
JIB: 4400196420005
PDV: 400196420005
Uplaćeni kapital: 132.428,57 KM
562-011-00002425-53 Razvojna
554-009-00011272-17 Pavlović
161-045-00123000-25 Raifeisen

RJ AGRAR Fax: 820-650
Izvršni direktor 821-772
Komerrijala 821-651
Transport 820-353
Veleprodaja 821-653
PJ Derventa 312-851
PJ Pelagićevo 054 815-232

RJ PSC Modriča Fax: 821-331
Izvršni direktor 820-334
Autosalon PEUGEOT 821-331
Autodijelovi PEUGEOT 820-336
Autoservis PEUGEOT 820-332
Renta car 821-331
Benzinska pumpa 820-333

PJ PSC Dobo Fax: 202-440
Rukovodilac PJ 202-441
Autosalon PEUGEOT 202-444
Autodijelovi PEUGEOT 297-581
Autoservis PEUGEOT 297-580
Renta car 202-444
Tehnički pregled vozila 297-582

RJ HEMIJA Fax: 821-770
Izvršni direktor 820-350
Komerrijala 821-771
Tehnički rukovodilac 821-777
Primjena i razvoj 820-351
Rukovodilac proizv. 820-352
Portiri 821-771