

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Proizvod: OPLATOL - odvajачko sredstvo za drvene oplata u građevinarstvu

Primjena: Koristi se u građevinarstvu kao odvajачko sredstvo za drvene oplata, a nanosi se postupkom špricanja i premazivanja četkom.

Primjenom oplatala kao odvajачkog sredstva omogućuje se brzo i jednostavno skidanje oplata bez oštećenja betona, te štiti trajno samo oplata.

Potrošnja se kreće od 0,01 – 0,03 kg/m² u zavisnosti od kvaliteta drvene oplata.

Sastav: Proizvodi se na bazi kvalitetnih mineralnih ulja uz dodatak aditiva.

Fizičko – hemijske karakteristike

Karakteristike	Jedinica mjere	Vrijednost	Metoda
Spoljni izgled	Vizuelno	Bistar	-
Gustina 20°C	kg/m ³	840-900	BAS ISO 3675
Viskoznost na 40°C	mm ² /s	13-17	BAS ISO 3104
Index viskoznosti, min.	-	90	BAS ISO 2909
Tačka paljenja, min.	°C	160	BAS ISO 2592
Tačka tečenja, max.	°C	-6	BAS ISO 3016
Boja UNION, max	ASTM	3	BAS ISO 2049
Neutralizacioni broj, max	mg KOH/g	1	BAS ISO 6618
Korozija Cu, 3h, 100°C, max	Etalon	1a	ASTM D 130

Pakovanje: plastični kanister 10 lit,
plastično bure 50 lit,
metalno bure 200 lit

RJ HEMIJA